

## Макари за маркучи, от неръждаема стомана (inox)

	RA2007	LA2101	LA2102	LA2103	LA2104	RA2008	LA2201	LA2202	LA2203	LA2204	LA2205	LA2206	RA2013	LA2301	LA2302
Работно налягане (bar) (PSI)	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	200 2900	80	60	60
Дължина на маркуча (m) (ft)	- -	10 33'	15 50'	10 33'	15 50'	- -	25 82'	20 66'	25 82'	25 82'	20 66'	25 82'	- -	20 66'	14 46'
Диаметър на маркуча	-	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	-	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	-	3/4"	1"
Дължина на свързващия маркуч (m) (ft)	- -	0,6 2'	0,6 2'	0,6 2'	0,6 2'	- -	0,6 2'	0,6 2"	0,6 2"	0,6 2"	0,6 2"	0,6 2"	- -	0,6 2"	0,6 2"
Входяща връзка	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Изходяща връзка	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Максимален капацитет на завъртане 3/8" (m) (ft)	18 60'	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3/4"	20 66'	- -
Максимален капацитет на завъртане 1/2" (m) (ft)	15 50'	- -	- -	- -	- -	25 82'	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1"	-	1/4" 46'
Тегло (kg)	19	21,50	22,50	21,50	22,50	33,50	42,50	40,50	42,50	42,50	40,50	42,50	27,50	43,50	42,50

Хигиенични

Хигиенични



**Модел RA 2007**

Отворена макара,  
фиксиран/въртящ стандартен  
тип, без маркуч



**Модел RA 2008**

Отворена макара,  
фиксиран/въртящ тип,  
голям капацитет, без  
маркуч



**Модел RA 2013**

Отворена макара,  
фиксиран/въртящ тип,  
голям обем