

ОБОРУДВАНЕ ОТ  ИТАЛИЯ

ДВУКОЛОННИ ПОДЕМНИЦИ

мод. ERCO 3002 СВР

двуколонен подежник с верижно предаване,
с праг, товароподемност 3 т., мощност 3,6 Kw.,
разстояние между колоните 2560 мм.,
макс. височина на повдигане 1 945 мм.



мод. ERCO 3222 CEL

асиметричен електро-механичен двуколонен
подемник, с два двигателя, без праг,
горна електронна синхронизация
товароподемност 3,2 т. макс. вис. 1985 мм.
мин. вис. 85 мм., 2 ел. двигателя по 2,6 Kw.



мод. ERCO H 4002 E V

Електро - хидравличен двуколонен подежник с товароподемност 4.0 т., мощност 2.6 Kw., 380 v с горна синхронизация **чрез греда с височина 4470мм**

разстояние между колоните 2 680 мм., макс. височина на повдигане 1 940 мм.



мод. ERCO H 4002 E XV

Електро - хидравличен двуколонен подежник с товароподемност 4.0 т., мощност 2.6 Kw., 380V с горна синхронизация **чрез греда с височина 5070 мм.**

разстояние между колоните 2 680 мм., макс. височина на повдигане 1 940 мм.

мод. ERCO H 5002

Електро - хидравличен двуколонен подежник с товароподемност 5.0 т., мощност 2.6 Kw., 380 v с горна синхронизация **чрез греда с височина 3870 мм.**

разстояние между колоните 3100 мм., макс. височина на повдигане 2 050 мм.



мод. ERCO H 5002 V

Електро - хидравличен двуколонен подежник с товароподемност 5.0 т., мощност 2.6 Kw., 380 v с горна синхронизация **чрез греда с височина 4470 мм.**

разстояние между колоните 3 100 мм., макс. височина на повдигане 2 050 мм.

мод. ERCO H 5002 XV

Електро - хидравличен двуколонен подежник с товароподемност 5.0 т., мощност 2.6 Kw., 380 v с горна синхронизация **чрез греда с височина 5070 мм.**

разстояние между колоните 3 100 мм., макс. височина на повдигане 2 050 мм.