



ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД

1700 София, бул. "Г.М. Димитров", бл. 38, вх. 3, пк.93

Тел./факс: 02/962-26-96, 968-90-06, 968-90-08

Е-поща: interbulit.equip@gmail.com

www.interbulit.com

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЛЕКСНО АВТОСЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ОТ ЕС

**Технологично оборудване от най-висок клас за автомивка
с ръчно измиване на самообслужване
Примерна конфигурация за 4 работни поста
– модел TECHNO SKID работеща с монети/жетони**



* Снимката е само илюстративна

- Технологична рамка с размери mm 2700 x 1050 x 2100 h – за четири работни поста (може да обслужва до 6 работни поста)
- Тегло на технологичното оборудване - 1220 кг.
- Газова горелка ECOFLAM – Италия за доставка на топла вода включително термогрупа за смесване на топла/студена вода (цената не включва кюнци за отвеждане на изгорели газове от горелката)
- Филтри за входящата вода
- Система за осмоза с резервоар за съхранение на отработената вода

- Система за омекотяване – използва се за програмите топла вода и финално изплакване
- 4 бр. помпи CAT за високо налягане на водата с керамични бутала за четири клетки с дебит 660л/час, налягане 100 bar за доставяне на високо налягане на водата работещи с топла вода с температура до 60 градуса
- 4 бр. мотори за задвижване на помпите за високо налягане 2.2 Kw
- 12 бр. регулируеми дозиращи помпи за химическите продукти за четири клетки, които се прилагат към pistolетите
- Система за самодиагностика на всички функции на съоръжението – показва грешки при работа на оборудването
- Електрическо табло с PLC - SIEMENS (програмируем логически контролер) по едно за всяка клетка с монтиран touch screen дисплей, позволяващ промяна на времетраенето на програмите, проверка на общ и временен брояч (временният може да бъде нулиран), показва моментното състояние на системата в реално време и записва минали проблеми (автодиагностика)
- Бутоните за програмите са тип „piezo electric“ (капацитивни)
- Таблата за управление на програмите, разположени в клетките, са с подгрыващо устройство
- Възможност за добавяне на „промоционални часове“ с промяна на настройките
- Минимална инсталирана електрическа мощност за описаната конфигурация – 13 Kw
- Противозамръзваща система за pistolетите включително система за отваряне на електроклапаните при липса на ел. захранване
- Оборудване за четирите клетки включващо pistolети за високо налягане на вода, pistolети за програма активна пяна и стойки от неръждаема стомана за захващане към пода
- Въртящи се на 360 градуса рамена изцяло изработени от неръждаема стомана (4 бр. стандартни и 4 бр. с допълнителен пянообразуващ ефект)
- Кабели за комуникация между главното ел. табло и отделните табла за избор на програми
- 4бр. Устройства за плащане на самообслужване колонен тип от неръждаема стомана за четирите клетки с включен приемател за монети (програмируем за жетони/монети), с дисплей показващ оставащия кредит/време.



Специална защита срещу имитация на монети.



- Система за осмоза и омекотяване на водата с дисплей за контрол



Съоръжението осигурява следните основни програми за измиване към всяка клетка:

1. Предварително измиване с пистолет с химически препарат и топла вода под високо налягане (през пистолет 1)
2. Нанасяне на активна пяна (през пистолет 2)
3. Изплакване с вода под високо налягане (през пистолет 1)
4. Измиване с вакса за по-лесно изсъхване на автомобила (през пистолет 1)
5. Окончателно изплакване (без да остават петна) с осмозисна вода (през пистолет 1)
6. Бутон стоп пауза. Програмира се предварително по желание на клиента.

