СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА ХЕРМЕТИЧНОСТТА НА ЦИЛИНДРОВИ ГЛАВИ ЗА ДВГ
модел PHT 160

PHT160 дава възможност за бързо и лесно откриване на пукнатини в цилиндровите глави, имитирайки работното им състояние.

Спесификация:

- 5 бр. плоски паралели за задържане на цилиндрови глави
- 2 бр. подпори за наклонени глави
- 10 бр. блок за захващане с пръти и гайки
- 5 бр. ленти за захващане с малки плочи (10 бр.) за плексигласова плоча
- 2 бр. прозрачни плексигласови плочи: 500×250×30 мм - 800×250×30 мм
- Плоча от натурален каучук (каучук): 500×500×8 мм
- Черна гумирана плоча: 500×500×3 мм
- Странична плоча, пълна с бързо съединение
- Ръководство за обслужване и поддръжка

- Максимални размери на цилиндровата глава: 1350×460×410(в) мм
- Максимално тегло на цилиндровата глава: 300 кг
- Максимален ход: 550 мм
- Регулируема работна температура: 0 - 90° C
- Капацитет на резервоара от неръждаема стомана: 710 л
- Мощност на отопление: 2 x 4,5 kW
- Мощност на хидравличната единица: 0,75 kW
- Мощност на мотора за въртене: 0,18 kW
- Време за движение нагоре и надолу: 60 мм/сек
- Скорост на въртене: 4 об/мин
- Условия на околната среда: влажност: 15÷90% RH
- Условия на околната среда: температура: 10÷30° C
- Тегло на опаковката: 660 кг
- Размери на машината (ДхШхВ): 1920×1200×1800 мм